

### L33033/33034 與 MC33033 功能比較表

FUNCTION											
	工作溫度	系統電壓	啟動方式	過電壓偵測	低電壓偵測	霍爾角度	堵轉保護	正 / 反轉	過溫保護	自然停止	緩啟動設定
L33033-A/B	工規	10~48V	IO / PWM	●	●	60°	●	●	NC	●	●
L33034-A/B	工規	10~48V	VR	NC	●	120°	●	●	NC	●	●
MC33033	商規	10~30V	IO / PWM	NC	●	60° /120°	NC	●	●	●	NC

	Alarm
L33033-A/B	NC
L33034-A/B	●
MC33033	NC

### L33035/33036 與 MC33035 功能比較表

FUNCTION											
	工作溫度	系統電壓	啟動方式	過電壓偵測	低電壓偵測	過電流偵測	霍爾角度	堵轉保護	正 / 反轉	過溫保護	電子煞車
L33035-A/B	工規	10~48V	IO / PWM	NC	●	●	60°	●	●	NC	●
L33036-A/B	工規	10~48V	VR	NC	●	●	120°	●	●	NC	●
MC33035	商規	10~30V	IO / PWM	NC	●	●	60° /120°	NC	●	●	●

	自然停止	Alarm	緩啟動設定
L33035-A/B	●	●	●
L33036-A/B	●	●	●
MC33035	●	●	NC